

OCEANIC výkon 275 – 830kVA

Elektrocentrály KOHLER-SDMO s motorom DOOSAN a alternátorom KOHLER

COMPACT - vyhotovenie bez kapotáže

ŠPECIFIKÁCIA - TROJFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY

| Typ elektrocentrály | parametre elektrocentrály 50Hz - 400/230 V (1) | | | | | Motor | | | Alternátor | Verzia |
|----------------------|---|---------|--------------|---------|-------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------------|
| | kVA cos φ 0,8 | | kWe ISO 8528 | | Spotreba pri 75% záťaži (L/h) | Typ | Počet a usporiadanie valcov | Objem valcov (L) | Typ | Rozmery d x š x v (m) |
| | PRP (2) | ESP (3) | PRP (2) | ESP (3) | | | | | | |
| D275 | 250 | 275 | - | - | 43.6 | PI26TI | 6 | 11,1 | KH01380T | 2.90x1.30x1.67 |
| D300 | 273 | 300 | 227 | 250 | 43.6 | PI26TI | 6 | 11,1 | KH01720T | 2.90x1.30x1.67 |
| D330 | 300 | 330 | 273 | 300 | 47.0 | PI2TI-II | 6 | 11,1 | KH01720T | 3.16x1.34x1.59 |
| D440 | 400 | 440 | 364 | 400 | 65.1 | PI58LE | 8 | 14,6 | KH01483T | 3.47x1.50x1.83 |
| D550 | 500 | 550 | 449 | 494 | 83.4 | DP158LD | 8 | 14,6 | KH01982T | 3.47x1.50x1.82 |
| D630 | 573 | 630 | 500 | 550 | 94.2 | DP180LA | 10 | 18,3 | KH02712T | 3.47x1.63x1.97 |
| D700 | 631 | 694 | 545 | 600 | 103.8 | DP180LB | 10 | 18,3 | KH02953T | 3.47x1.63x2.16 |
| D830 | 750 | 825 | 682 | 750 | 119.1 | DP222LC | 12 | 21,9 | KH03544T | 3.47x1.63x2.18 |

(1) Napät'ová sústava môže byť na želanie: 415/240 V – 400/230 V – 380/220 V – 220/127 V – 200/115 V
 – trvalý výkon - nepreťažiteľná prevádzka pri premenlivej záťaži súlade s normou ISO 8528-1
 – záložný výkon – využitie v pohotovostnom režime ako náhradný zdroj max. 500 hod./rok s premenlivým zaťažením súlade s normou ISO 8528-1, Tento výkon je nepreťažiteľný.

(2) PRP: Prime power
 (3) ESP: Standby Power –

(4) Otvorené vyhotovenie
 (5) Hmotnosť bez paliva:

| Compact (4) | |
|----------------------|--------------------------|
| Hmotnosť (5) (kg) | Palivová nádrž (L) |
| 2340 | 390 |
| 2410 | 390 |
| 2570 | 470 |
| 2910 | 500 |
| 3220 | 500 |
| 3465 | 610 |
| 3700 | 610 |
| 4080 | 610 |

ie bez kapotáže
a

